



Color Spray Marker

Descrizione prodotto

Vernice acrilica ad asciugatura rapida, ottima adesione alle superfici e resistenza all'attrito.

Proprietà

- Alta visibilità
- Essiccazione rapida
- Ottima adesione su diversi materiali
- Resistente all'attrito
- Verniciabile
- Tappo di sicurezza brevettato a prova di bambino
- Lo spray può essere utilizzato in qualsiasi angolazione (360°)
- Resistente alla pioggia, anche improvvisa
- Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Applicazioni

- Ideale per mappare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi in cantieri, lavori stradali, officine, strade, parcheggi, impianti sportivi, ecc.



Dati tecnici

Consistenza	Liquido
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Tempo di essiccazione	Fuori polvere dopo 10 minuti, asciutto al tatto dopo 20 minuti. Completamente asciutto dopo 24 ore.
Temperatura di applicazione	5°C → 35°C
Resistenza alla temperatura	+120°C
Resa	1,8 → 2,5m²
Contenuto solido	18% → 23,8%

Substrati

- Condizione del substrato
I substrati leggermente umidi o leggermente polverosi non sono un problema.
- Preparazione del supporto
Rimuovere l'eventuale ruggine
- Tipo di substrato
Color Spray Marker ha una buona adesione ai seguenti substrati: tutti i substrati da costruzione comuni. Color Spray Marker non ha una buona adesione o non è adatto per PE, PP, PTFE (Teflon®), PS (polistirolo). Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.



Color Spray Marker

Metodo di lavorazione

■ Metodo di applicazione

Applicare su una superficie asciutta e priva di grasso, rimuovere prima la vernice vecchia e la ruggine. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare a una distanza di ca. 20 cm dell'oggetto. Agitare accuratamente la bombola prima di applicare ogni strato. Il prodotto non può essere applicato esattamente a 90°C (orizzontalmente). Inclinare leggermente l'aerosol verso l'alto o verso il basso.

■ Metodo di pulizia

Pulire con acetone.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme di igiene del lavoro. Consultare l'etichetta della confezione e la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Utilizzare solo in aree ben ventilate.

Poiché la lattina contiene propellente infiammabile, tutte le possibili fonti di accensione devono essere eliminate prima dell'applicazione.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Sono disponibili diversi colori. Consultare il catalogo prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.

Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.

Stoccaggio: 3 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Note

- In condizioni di utilizzo e condizioni meteorologiche normali, Color Spray Marker rimane visibile per circa 12 mesi. La durata può essere influenzata da fattori esterni come il tipo di superficie, il clima, l'esposizione ai raggi UV e l'attrito.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.