



Multifunzione 8 in 1

Descrizione prodotto

Multifunzione 8 in 1 è uno spray universale di alta qualità con 8 azioni : disossidante, lubrificante, detergente, idrorepellente, olio penetrante, resistente alla corrosione, spray per contatti, spray per urti.

Proprietà

- Lo spray può essere utilizzato in qualsiasi angolazione (360°)
- Effetto di raffreddamento e restringimento (spray shock)
- Non contiene siliconi
- Per interni ed esterni
- Protegge
- Riduce l'umidità
- Rimuove sporco e grasso
- Resistente alla ruggine e alla corrosione
- Idrorepellente



Applicazioni

- Non attacca la gomma, la plastica o i metalli.
- È resistente alla corrosione. Ha un'azione penetrante e dopo la pulizia rimane un film protettivo.
- Da utilizzare per macchine, cuscinetti a rulli, assali, ruote dentate, nastri trasportatori, profili per guarnizioni in gomma, ...

Dati tecnici

Base	Miscela a base di olio minerale
Consistenza	Liquido
Densità	ca. 0.85 g/ml
Viscosità	1 mPa.s
Livello di acidità	Neutro
Temperatura di applicazione	+5°C → +35°C
Resistenza alla temperatura	-50°C → +190°C
Punto di infiammabilità	52°C
Composti organici volatili (VOC)	84%
Solubilità in acqua	Non solubile

Substrati

- Condizione del substrato
Pulito, privo di polvere e grasso.
- Tipo di substrato
Tutti i tipi di metallo e plastica.



Multifunzione 8 in 1

Metodo di lavorazione

■ Metodo di applicazione

Le superfici devono essere pulite, sgrassate e asciutte. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare a una distanza di ca. 20 cm dell'oggetto. Applicare come richiesto. Riaccendere gli impianti elettrici quando lo spray è evaporato. Se utilizzato come disossidante, attendere da 5 a 10 minuti.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Utilizzare solo in aree ben ventilate.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua.

Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.

Confezioni: Spray da 400 ml

Stoccaggio: 3 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Note

■ Multifunzione 8 in 1 può macchiare le superfici porose.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.