SOUDAL

Scheda Tecnica

Acrilico legno

Descrizione prodotto

Acrilico legno è un sigillante per giunti di alta qualità, privo di solventi, a base di poliacrilici.

Proprietà

- Senza solventi
- Senza silicone
- Verniciabile
- Verniciabile con diversi tipi di vernici per parquet
- Inodore

Applicazioni

- Articolazioni con movimento fino a max. 12,5%
- Sigillante per riempimento per giunti in pavimenti con parquet, LVT o laminato
- Giunti di collegamento tra pavimenti in parquet, battiscopa e pareti
- Può essere utilizzato anche per fughe in pavimenti in legno

Dati tecnici

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Formazione pelle	ca. 20 minuti
Densità	ca. 1.55 g/ml
Distorsione massima consentita	± 12.5 %
Ritiro dopo indurimento	< 25%
Temperatura di applicazione	+5°C → +30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C → +80°C

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
  La superficie deve essere: compatta, pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Preparazione del supporto
  Non è necessario alcun pretrattamento.
- Tipo di substrato
  Acrilico legno ha una buona adesione ai seguenti substrati: Tutti i comuni pavimenti in legno e laminato, Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi. Acrilico legno non ha una buona adesione o non è adatto per Pietra naturale. Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Applicare il prodotto con una pistola per sigillatura manuale, a batteria o pneumatica. Rifinire con una spatola o una spatola di riempimento. Ripetere in caso di restringimento. Carteggiare dopo 24 ore minimo. Non applicare in caso di pioggia o gelo imminente durante il processo di solidificazione.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**

Acrilico legno

- Metodo di pulizia
  Prima della solidificazione, Acrilico legno può essere rimosso con acqua da substrati e utensili.
- Metodo di finitura
  Rifinire con una spatola o una spatola di riempimento.
- Metodo di riparazione
  Riparare: con lo stesso prodotto.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme di igiene del lavoro. Consultare l'etichetta della confezione e la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Stoccaggio: 18 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C., Protezione dal gelo.

Dimensioni giunto

- Min. larghezza per giunti: 5 mm
  Massimo. larghezza per giunti: 20 mm
  Min. profondità per giunti: 5 mm
  Raccomandazione per lavori di sigillatura: larghezza del giunto = 2 x profondità del giunto

Note

- Non utilizzare in applicazioni in cui sia possibile l'immersione continua nell'acqua.
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici.
- La lacca o la vernice deve essere sufficientemente elastica da consentire l'applicazione su un sigillante plastoelastico
- Data la grande varietà di vernici e smalti per parquet, si raccomanda di eseguire un test di compatibilità prima dell'applicazione.
- Sealant color may change due to curing process.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it