



Spray allo zinco

Descrizione prodotto

Spray allo zinco è uno spray di zinco di alta qualità con composto di zinco spruzzabile.

Proprietà

- Buona resistenza agli shock meccanici, allo sfregamento e all'erosione
- Effective and reliable
- Adatto anche per saldatura a punti
- Verniciabile
- Alta resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici

Applicazioni

- Da utilizzare per carrozzerie, supporti per grondaie e giunti saldati, adatto anche per la saldatura a punti.
- Spray allo zinco protects zinc and unprocessed iron and steel against corrosion.

Dati tecnici

Base	Mixture of zinc compound with acrylic resin
Consistenza	Fluida
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Velocità di indurimento	Cured and paintable after 24 ore
Tempo di essiccazione	Fuori polvere dopo 10-15 minuti, asciutto al tatto dopo 20-30 minuti.
Temperatura di applicazione	+5°C → +35°C
Resistenza alla temperatura	-40°C → +200°C
Resa	ca. 1,5 m ²
Contenuto solido	ca. 46 %
Composti organici volatili (VOC)	ca. 54%



Substrati

- Condizione del substrato
La superficie deve essere: compatta, pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Preparazione del supporto
Rimuovere l'eventuale ruggine
- Tipo di substrato
Spray allo zinco è compatibile con i seguenti substrati: metallo. Spray allo zinco non ha una buona adesione o non è adatto per Substrati a bassa energia superficiale (es. PE, PP, PTFE, EVA).. Si consiglia un test preliminare di compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
Applicare su una superficie asciutta e sgrassata, rimuovere prima la vecchia vernice sciolta e la ruggine. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare su terreno asciutto e in condizioni asciutte. Spruzzare a una distanza di circa 20 cm dall'oggetto. Agitare bene la bomboletta prima di applicare ogni strato. Applicare Spray allo zinco sempre in 2 strati con un intervallo di almeno 2 ore (riverniciabile dopo 24 ore con mano di finitura).



Spray allo zinco

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme di igiene del lavoro. Consultare l'etichetta della confezione e la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Utilizzare solo in aree ben ventilate.

Confezione/Stoccaggio

Colori: grigio opaco

Confezioni: Spray da 400 ml

Stoccaggio: 3 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Note

- Dopo l'uso, spruzzare la bomboletta spray capovolta per circa 3 secondi per pulire la valvola fino a quando non fuoriesce solo il propellente. Evitando così che la valvola si ostruisca con residui di zinco.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.