SOUDAL

Scheda Tecnica

Acryrub

Descrizione prodotto



Acryrub è un kit da pittore all-in-one per uso interno ed esterno. Acryrub è un sigillante plastoelastico monocomponente, rapidamente verniciabile a base di dispersione acrilica. Grazie alla sua composizione unica, riduce al minimo il rischio di screpolature, anche con pitture molto piene e coprenti.

Proprietà

- Semplice da applicare
- Indelebile e resistente all'acqua dopo la solidificazione
- Senza crepe
- Verniciabile con sistemi a base d'acqua
- Ottima adesione su diverse superficie porose e alluminio

Applicazioni

- Per riempire giunti con un movimento massimo di 12.5%.
- Giunti di collegamento nel settore edile.
- Articolazioni su davanzali, tra plinti e muri, tra muratura, ...

Dati tecnici

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Formazione pelle	ca. 20 minuti
Densità	ca. 1.65 g/ml
Distorsione massima consentita	± 12.5 %
Ritiro dopo indurimento	< 25%
Temperatura di applicazione	+5°C → +30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C → +80°C

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
  La superficie deve essere: compatta, pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Preparazione del supporto
  Le superfici molto porose dovrebbero essere trattate precedentemente con Acryrub diluito (1 parte di Acryrub + 2 parti di acqua).
- Tipo di substrato
  Acryrub ha una buona adesione ai seguenti substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi. Acryrub non ha una buona adesione o non è adatto per substrati bituminosi, Vetro, PE, PP, PTFE (Teflon®). Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Non applicare in caso di pioggia o gelo imminente durante il processo di solidificazione.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**

Acryrub

- Strumenti per l'applicazione
  Applicare Acryrub con una pistola per calafataggio manuale o pneumatica.
- Metodo di pulizia
  Prima della solidificazione, Acryrub può essere rimosso con acqua da substrati e utensili. Il prodotto polimerizzato può essere rimosso solo meccanicamente.
- Metodo di finitura
  Rifinire con una spatola o una spatola di riempimento.
- Metodo di riparazione
  Riparare: con lo stesso prodotto.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme di igiene del lavoro. Consultare l'etichetta della confezione e la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Stoccaggio: 12 mesi nelle sua onfezione originale e chiusa in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

Standard e certificati

- Etichetta EC1 Plus: emissioni molto basse

Dimensioni giunto

- Min. larghezza per giunti: 5 mm
  Massimo. larghezza per giunti: 20 mm
  Min. profondità per giunti: 5 mm
  Raccomandazione per lavori di sigillatura: larghezza del giunto = 2 x profondità del giunto
- Utilizzare PE prima di applicare il sigillante su giunti di grandi dimensioni per evitare l'adesione su 3 superfici.

Note

- Non utilizzare in applicazioni in cui sia possibile l'immersione continua nell'acqua.
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici.
- La vernice deve essere abbastanza elastica da consentire l'applicazione su un sigillante plasto-elastico.
- Data la grande diversità delle vernici disponibili, si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima dell'applicazione.
- Nel pacchetto, temporaneamente resistente al gelo fino a -18°C.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**