Scheda Tecnica

Surface Cleaner

Descrizione prodotto

Surface Cleaner è un detergente con solventi studiato per rimuovere i residui di sigillante non polimerizzato.



Proprietà

- Semplice da applicare
- Essiccazione rapida
- Elevate proprietà di pulizia
- Adatto per la maggior parte delle plastiche e dei metalli.
- Non lascia residui
- Adatto per profili in alluminio verniciato a polvere e anodizzato.

Applicazioni

- Rimozione di MS, PU, sigillanti siliconici non polimerizzati, residui di catrame, grasso, cera,...
- Pulizia di superfici non porose.
- Sgrassare le superfici nelle applicazioni per sigillatura o incollaggio.

Dati tecnici

Base	Miscela solvente
Consistenza	Liquido
Densità	ca. 0.73 g/ml
Viscosità	ca. 0.6 mm^2/s
Temperatura di applicazione	+5°C → +25°C
Punto di infiammabilità	< -10 °C
Punto di ebollizione	105 °C - 137 °C
Pressione di vapore (20 °C)	ca. 30 - 40 hPa

Substrati

- Tipo di substrato
  Si consiglia un test preliminare di compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Applicare Surface Cleaner con un panno imbevuto di prodotto. Lavorare sempre con un panno pulito per evitare la contaminazione della superficie. Sostituire se necessario. Strofinare sempre in una direzione. Dopo aver pulito la superficie lasciar essiccare abbastanza prima di applicare il kit. Rimuovere il sigillante polimerizzato con Sealant Remover e una spatola o spazzola rigida.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare la scheda del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Confezione/Stoccaggio

Colori: incolore

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Surface Cleaner

Confezioni: Latta in alluminio da 500 ml
Stoccaggio: 2 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Note

- A causa dell'ampia varietà di materie plastiche e vernici e per evitare danni alla superficie, si consiglia un test preliminare di compatibilità.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**