SOUDAL

Scheda Tecnica

Rimuovi Schiuma PU

Descrizione prodotto

Rimuovi Schiuma PU è un gel pronto all'uso per la facile rimozione di tutti i resti di schiuma PU polimerizzata. Il prodotto è adatto solo per superfici non porose.



Proprietà

- Molto attivo
- Inodore
- Privo di idrocarburi aromatici
- Biodegradabile
- Facile da applicare

Applicazioni

- Rimozione di tutti i residui di schiuma PU polimerizzata su superfici non porose.

Dati tecnici

Base	Solventi solubili in acqua
Consistenza	Gel
Densità	ca. 1,54 ± 0,05 g/cm³
Solubilità in acqua	Solubile

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Tipo di substrato
  Substrati: Tutte le superfici non porose. Si consiglia un test preliminare di compatibilità su ogni superficie.
- Substrati non idonei
  Non utilizzare su rame, ottone, zinco, vernice acrilica o PMMA (Plexiglass) non trattati. Rischio di macchie su superfici porose, plastica e strati di lacca o vernice.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Rimuovere meccanicamente o tagliare via con cura quanta più schiuma polimerizzata possibile. Applicare Rimuovi Schiuma PU con il pennello in dotazione sulla schiuma PU polimerizzata. Lasciare PU Remover per almeno 30 minuti e massimo 2 ore. Rimuovere la schiuma disciolta con la spatola in dotazione e pulire con un panno asciutto. Se necessario, ripetere il trattamento riapplicando PU Remover. Prima di utilizzare il prodotto, verificare se le superfici sono interessate o meno. Soprattutto la plastica e gli strati di lacca o vernice possono essere sensibili a questo.

- Temperatura
  Da +5 °C a +35 °C
- Metodo di pulizia
  panno umido

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Rimuovi Schiuma PU

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme di igiene del lavoro. Consultare l'etichetta della confezione e la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.
Indossare sempre guanti e occhiali di protezione.
Utilizzare solo in aree ben ventilate.
In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

Confezione/Stoccaggio

Colori: beige
Confezioni: Confezione da 100 ml
Stoccaggio: 36 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C

Note

- Attenersi sempre all'orario di lavoro consigliato per evitare danni alla superficie.
- Rimuovi Schiuma PU può causare macchie su superfici porose (come la pietra naturale).

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it