Scheda Tecnica

Rimuovi Silicone

Descrizione prodotto

Rimuovi Silicone è uno prodotto rapido e pronto all'uso a base di idrocarburi per rimuovere siliconi e polimeri ms polimerizzati.



Proprietà

- Rapida lavorazione
- Non sgocciola
- Specifico per siliconi e polimeri ibridi

Applicazioni

- Rimozione di vecchi residui di silicone, silicone sgocciolato o polimeri MS sgocciolati da diversi tipi di superfici.
- Rimuove tutti i residui di silicone sgocciolato.

Dati tecnici

Base	Solventi idrocarburici
Consistenza	Gel stabile
Densità	ca. 0.87 g/ml
Temperatura di applicazione	+5°C → +30°C

Substrati

- Condizione del substrato
  asciutto
- Tipo di substrato
  Rimuovi Silicone è compatibile con i seguenti substrati: metalli, piastrelle in ceramica, piastra laminata, vetro, ecc.. Rimuovi Silicone non ha una buona adesione o non è adatto per Nailon, PMMA. Si consiglia un test preliminare di compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Rimuovere il più possibile il sigillante indurito utilizzando un coltello affilato. Agitare accuratamente il contenitore e applicare Rimuovi Silicone sulla superficie da pulire. Lasciare agire per almeno 10 minuti. Pulisci Rimuovi Silicone e rimuovi i resti ammorbiditi di sigillante con un coltello, una spatola o un panno ruvido. Ripetere se necessario. Lavare accuratamente con acqua per evitare il degrado della superficie.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Utilizzare solo in aree ben ventilate.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua.
Indossare sempre guanti e occhiali di protezione.
In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Rimuovi Silicone

Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Stoccaggio: 5 anni in confezione integra in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C

Note

- Rimuovi Silicone può macchiare le superfici porose.
- A causa dell'ampia varietà di materie plastiche e vernici e per evitare danni alla superficie, si consiglia un test preliminare di compatibilità.
- After Rimuovi Silicone dries, a white haze may appear, which can be removed with water and, if needed, soap

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**