SOUDAL

Scheda Tecnica

Spray alla vaselina

Descrizione prodotto

Spray alla vaselina è uno spray lubrificante e protettivo trasparente, privo di acidi, a base di olio di vaselina.



Proprietà

- Resistente alla ruggine e alla corrosione
- Non sgocciola
- Senza acido
- Idrorepellente
- Non contiene siliconi
- Per interni ed esterni
- Lo spray può essere utilizzato in qualsiasi angolazione (360°)

Applicazioni

- Ha un'azione lubrificante su metalli e materie plastiche e protegge dagli agenti atmosferici, dagli acidi e dalle basi deboli e dall'usura generale.
- Da utilizzare a bassi livelli di pressione.
- Cerniere per porte e finestre, dadi e viti, attrezzi da giardino, tapparelle scorrevoli e avvolgibili, ecc.
- Da non utilizzare per freni a tamburo e a disco.

Dati tecnici

Base	Miscela a base di olio di vaselina
Consistenza	Liquido
Densità	Ca. 0,84 g/ml
Viscosità	29 mPa.s
Livello di acidità	Neutro
Temperatura di applicazione	+5°C → +35°C
Resistenza alla temperatura	-30°C → +150°C
Composti organici volatili (VOC)	40%
Solubilità in acqua	Non solubile
Test usura 4 sfere (ASTM D2266)	< 0,4mm
Carico di saldatura 4 Ball EP test	3136 N (320 kg)

Substrati

- Condizione del substrato
  Pulito, privo di polvere e grasso.
- Tipo di substrato
  Tutti i tipi di metallo e plastica.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Spray alla vaselina

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Le superfici devono essere pulite, sgrassate e asciutte. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare a una distanza di ca. 20 cm dall'oggetto. Applicare uno strato sottile in modo uniforme.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.
Utilizzare solo in aree ben ventilate.

Confezione/Stoccaggio

Colori: trasparente
Confezioni: Spray da 400 ml
Stoccaggio: 3 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**