SOUDAL

Scheda Tecnica

Spray sbloccante

Descrizione prodotto

Spray sbloccante è un olio penetrante di alta qualità che dissolve ruggine e corrosione.



Proprietà

- Lo spray può essere utilizzato in qualsiasi angolazione (360°)
- Per interni ed esterni
- Protegge
- Resistente alla ruggine e alla corrosione
- Elevata capacità di penetrazione.

Applicazioni

- Molto efficiente per sbloccare parti metalliche corrose e arrugginite come dadi, bulloni e parti macchina.
- Da utilizzare su viti, bulloni, dadi, parti mobili, assi, cerniere, catene, attrezzi da giardino, ecc...
- A causa della bassissima tensione superficiale, Spray sbloccante penetra in aperture molto piccole per rilasciare le parti bloccate.

Dati tecnici

Base	Miscela a base di olio minerale
Consistenza	Liquido
Densità	ca. 0,69 g/ml
Viscosità	1 mPa.s
Temperatura di applicazione	+5°C → +35°C
Punto di infiammabilità	52°C
Composti organici volatili (VOC)	84%
Solubilità in acqua	Non solubile

Substrati

- Tipo di substrato
  metalli

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Rimuovere meccanicamente lo sporco e la ruggine sciolta mediante una spazzola metallica. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare una quantità sufficiente di prodotto da una certa distanza. Applicare secondo necessità. Lasciare penetrare per circa 5-10 minuti. Ripetere se necessario.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Utilizzare solo in aree ben ventilate.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Confezione/Stoccaggio

Colori: trasparente

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**

Spray sbloccante

Confezioni: Spray da 400 ml
Stoccaggio: 3 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**