SOUDAL

Scheda Tecnica

Contact Spray

Descrizione prodotto



Contact Spray è uno spray universale per la pulizia e la manutenzione di aree di contatto elettrico.

Proprietà

- Resistente alla ruggine e alla corrosione
- Migliora la trasmissione
- Previene la perdita di tensione
- Riduce l'umidità
- Non corrosivo
- Idrorepellente
- Per interni ed esterni
- Lo spray può essere utilizzato in qualsiasi angolazione (360°)

Applicazioni

- Adatto per punti di contatto elettrici come interruttori, contatti di arresto, batterie, strumenti di misurazione, ecc.
- Pulisce e disossida le superfici e migliora la trasmissione di potenza ai contatti elettrici.
- Previene la penetrazione dell'umidità che potrebbe causare disturbi. Adatto anche per la deumidificazione di cavi elettrici e utensili.
- Ideale per installazioni elettriche, elettrodomestici, contatti di arresto e interruttori per illuminazione....

Dati tecnici

Base	Miscela a base di olio minerale
Consistenza	Liquido
Densità	Ca. 0,81 g/ml
Viscosità	1 mPa.s
Livello di acidità	Neutro
Temperatura di applicazione	+5°C → +35°C
Resistenza alla temperatura	-50°C → +190°C
Punto di infiammabilità	52°C
Composti organici volatili (VOC)	84%
Solubilità in acqua	Non solubile

Substrati

- Tipo di substrato
  Tutti i tipi di metallo e plastica.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spegnere le apparecchiature elettriche prima di spruzzare il prodotto. Riaccendere gli impianti elettrici quando lo spray è evaporato.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Contact Spray

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua.
Utilizzare solo in aree ben ventilate.

Confezione/Stoccaggio

Colori: trasparente
Confezioni: Spray da 400 ml
Stoccaggio: 3 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**