SOUDAL

Technical Datasheet

Color Spray Plumbing

Specifiche

Consistenza	Fluido
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Velocità di indurimento *	Polimerizzato e verniciabile dopo 24 ore
Contenuto solido totale	12,4% →17,2%
Composti organici volatili (VOC)	640 g/lt
Tempo di essiccazione (23°C e 50% R.H.)	Fuori polvere dopo 5 min, asciutto al tatto dopo 20 min. completamente asciutto in 24 ore
Resistenza alle temperatura**	-30°C → 120°C
Temperatura di applicazione	5°C → 35°C

* These values may vary depending on environmental factors such as temperature, humidity and the type of substrates.
** This information refers to the fully cured product.

Descrizione prodotto

Vernice acrilica altamente resistente alle intemperie con stabilità del colore a lunga durata.

Proprietà

- Elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Stabilità del colore a lunga durata
- Tappo di sicurezza brevettato a prova di bambino

Applicazioni

Rivestimento di lamiere in genere. Ideale per il rivestimento di grondaie, canali di drenaggio, ringhiere, ecc.
Applicazioni interne ed esterne

Confezione

Colore: bianco grigio, marrone scuro, rosso terra di Siena, terracottaConfezione: bomboletta spray da 400 ml.

Stoccaggio

2 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Substrati

Substrati: metalli, superfici metalliche, tutti i materiali comuni.
Natura: rigido, pulito, asciutto, privo di polvere e grasso.
Preparazione della superficie: rimuovere la ruggine.
Si consiglia un test preliminare di adesione su ogni superficie..
Si raccomanda un test di adesione preliminare su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

Metodo di applicazione: applicare su una superficie asciutta e priva di grasso, rimuovere prima la vecchia vernice sciolta e la ruggine. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare su terreno asciutto e in condizioni asciutte. Spruzzare da una distanza di circa 20 cm dall'oggetto. Agitare bene la bomboletta prima di applicare ogni strato.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Utilizzare solo in aree ben ventilate.

Note

- Dopo l'uso, spruzzare a testa in giù per circa 3 secondi per pulire la valvola, fino a che fuoriesca il solo propellente. Evitando così che la valvola si blocchi con i residui di zinco.

Note: This data sheet supersedes all previous versions. The guidelines contained in this documentation are the result of our experiments and experience and have been presented in good faith. Due to the diversity of materials and substrates and the large number of possible applications beyond our control, we cannot assume any responsibility for the results obtained. Since design, substrate quality and processing conditions are beyond our control, no liability is accepted under this publication. In all cases it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Color Spray Plumbing

Responsabilità
Il contenuto di questa scheda tecnica è il risultato di test, controlli ed esperienza. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. È responsabilità dell'utente determinare con i propri test se il prodotto è adatto all'applicazione.

Note: This data sheet supersedes all previous versions. The guidelines contained in this documentation are the result of our experiments and experience and have been presented in good faith. Due to the diversity of materials and substrates and the large number of possible applications beyond our control, we cannot assume any responsibility for the results obtained. Since design, substrate quality and processing conditions are beyond our control, no liability is accepted under this publication. In all cases it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com